

MINISSOR

# Easy UP 5 Picking

PER USO INTERNO

## ALLESTIMENTO STANDARD

- Trazione a 2 ruote motrici con motori elettrici in cc e freni elettromagnetici
- Interblocco ruote pivottanti per traslazione in linea retta
- Selettore di 3 velocità proporzionali
- Ruote antitraccia
- Doppio pianale di carico regolabile e fisso antiscivolo
- Cancellotto di ingresso a due battenti con chiusura a molla
- Scatola comandi in piattaforma IP65 con joystick e arresto di emergenza
- Pannello comandi a terra con interruttore a chiave
- Inclinometro con blocco dei movimenti ed allarme acustico e visivo
- Sensore di carico con blocco dei movimenti ed allarme acustico e visivo
- Protezioni anticesoimento elettriche
- Protezioni anti-ribaltamento (pothole)
- Avvisatore acustico movimenti, claxon e girofaro lampeggiante
- Indicatore di scarica batteria
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Discesa manuale di emergenza
- Cilindro di sollevamento con valvola di blocco



5,2 m  
altezza lavoro



Pianale di carico di ampie dimensioni, antiscivolo, regolabile in 8 posizioni.

		EASY UP 5 PICKING
Numero di forbici		3
A	mm	3200
B	mm	5200
C	mm	25
D	mm	1820
E	mm	710
Dimensioni cestello	mm	700x620
Dimensioni piano di appoggio	kW	500x620
Portata cestello (compresa 1 persona)	kg	120
Portata piano di appoggio	kg	80
Portata totale (compresa 1 persona)	kg	200
Motore elettrico	kW	2
Motori el. trazione	V/kW	24/1
Batteria	V/Ah	2 x 12/105
Caricabatteria	V	230
Capacità serbatoio olio	Lt.	2
Tempo di sollevamento/discesa a carico	s	17/20
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	1,5/2,5
Pendenza superabile	%	25
Velocità di traslazione	km/h	0 - 4
Velocità di traslazione di sicurezza	km/h	0,6
Raggio interno di sterzata	m	0
Raggio esterno di sterzata	m	1,25
Peso complessivo	kg	585

