

MINISSOR

Easy UP 5 SP

PER USO INTERNO ED ESTERNO

ALLESTIMENTO STANDARD

- Discesa manuale di emergenza
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Indicatore di scarica batteria
- Spina stacca batterie
- Inclinometro con allarme acustico e blocco sollevamento
- Sensore di carico con blocco dei movimenti ed allarme acustico e visivo
- Protezioni anticesoiaimento elettriche
- Ruote antitraccia
- Cilindro di sollevamento con valvola di blocco
- Piano calpestio antiscivolo
- Cannello di ingresso a tutta altezza con chiusura a molla
- Trazione a 2 ruote motrici con motori elettrici in cc
- Freni elettromagnetici sulle 2 ruote motrici
- Interblocco ruote pivotanti per traslazione in linea retta
- Protezioni anti-ribaltamento (pothole)
- Scatola comandi in piattaforma IP65 con joystick e arresto di emergenza
- Selettore di 3 velocità proporzionali
- Avvisatore acustico movimenti
- Claxon
- Pannello comandi a terra con interruttore a chiave
- Girofaro lampeggiante



5,2 m
altezza lavoro

		EASY UP 5 SP
Numero di forbici		3
A	mm	3200
B	mm	5200
C	mm	25
D	mm	1810
E	mm	710
Portata (compresa 1 persona)	kg	200
Motore elettrico	kW	2
Motori el. trazione	V/kW	24/1
Batteria	V/Ah	2 x 12/105
Caricabatteria	V	230
Capacità serbatoio olio	Lt.	2
Tempo di sollevamento/discesa a carico	s	17/20
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	1,5/2,5
Pendenza superabile	%	25
Velocità di traslazione	Km/h	0-4
Velocità di traslaz. di sicurezza	Km/h	0,6
Raggio interno di sterzata	m	0
Raggio esterno di sterzata	m	1,25
Peso complessivo	Kg	500

