

A FORBICE ELETTRICHE IM 4680 MC

PER USO INTERNO ED ESTERNO

ALLESTIMENTO STANDARD

- Trazione elettrica sulle ruote anteriori
- Freni negativi di stazionamento elettromagnetici con disinnesto elettrico
- Sterzo a 90°
- Valvola di blocco sul cilindro
- Batterie trazione per utilizzi gravosi 24V-185Ah (c5)
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Avvisatore acustico movimenti, claxon, contaore
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Protezioni anticesoiaamento elettriche
- Protezioni antiribaltamento
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE - EN 280
- Predisposizione cavo linea 220 V
- Girofaro
- Comandi proporzionali con diagnostica

OPTIONAL

- Kit linea 230 V
- Kit batterie gel serie IM 80
- Kit girofaro
- Kit aria compressa



		IM 4680 MC
Numero di forbici		3
A	mm	4500
B	mm	6500
C	mm	90 / 20
D	mm	2025
E	mm	869
Portata (comprese 2 persone in interno, 1 in esterno)	kg	230
Motori elettrici trazione	V/kW	24/2,4
Centralina idraulica sollevamento	V/kW	24/2,2
Batterie Trazione	V/Ah	24/185 c5
Massa batterie	kg	4x28
Caricabatterie	V/A	24/20
Capacità serbatoio olio	Lt.	7
Velocità di traslazione	km/h	0 ÷ 4
Velocità di traslazione di sicurezza	km/h	0,7
Pendenza superabile	%	25
Raggio interno di sterzata	m	0
Raggio esterno di sterzata	m	1,65
Dimensioni ruote	mm	325x100
Tipo ruote		cushion
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	1,5 / 2,5
Peso complessivo	kg	1540

